



Sierraform[®] GT Spring Start 16-0-16+Fe+Mn



óxido

Nitrógeno Total (N)	16,0%
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	7,9%
Nitrógeno ureico (N-Ur)	2,4%
Urea formaldehído (N-MU)	5,7%
Phosphorus Pentoxide (P ₂ O ₅)	0%
Potassium Oxide (K ₂ O)	16%
Water soluble (K ₂ O)	16,0%
Hierro (Fe)	1,00%
Manganeso (Mn)	0,30%

Sierraform GT Spring Start 16-0-16+Fe+Mn (6 a 8 semanas) contiene potasio de liberación lenta, junto con NPK de liberación convencional en un mismo microgránulo compuesto.

Ventajas

- Fertilizante granulado perfecto para la primera aplicación de la temporada
- El hierro y el manganeso realzan el color y favorecen la fotosíntesis
- Bajo contenido de MU para provocar una reacción rápida con temperaturas bajas
- Promueve un crecimiento sano y equilibrado
- Ayuda a controlar la acumulación de fosfatos

Descripción

Sierraform GT Spring Start 16-0-16+Fe+Mn es un fertilizante minigranulado homogéneo. Cuenta con las tecnologías de encapsulado MU2 y SilK, patentadas por ICL. El hierro añadido realza el color del césped, mientras que el manganeso mejora la fotosíntesis.

Tiene un pequeño contenido de metilurea, que favorece el reverdecimiento en la temporada de crecimiento temprana, cuando las temperaturas son más frescas. Además, así se estimula un crecimiento sano y uniforme. Su fórmula sin fosfatos ayuda a controlar la acumulación de fósforo.

Longevidad

6-8 semanas

Dosis promedia recomendada

25 g/m²

Dosis recomendada

20.00 - 30.00 g/m²

Envase

20 kg

Descargar Ficha de Seguridad

Instrucciones de uso

Aplicar al follaje seco. Regar si no ha llovido 1 o 2 días después de la aplicación. El riego ayudará a dispersar el producto y limitará el riesgo de que se lo lleve un cortacésped en las superficies de césped muy corto. El riego entre las plantas después de la aplicación evitará la aparición de marcas de pisadas. Evitar las aplicaciones durante heladas o sequías.

Retrasar el corte vertical y otros arreglos hasta 3 días después de la aplicación, para permitir que los gránulos se dispersen adecuadamente. La liberación del nitrógeno se reduce considerablemente cuando las temperaturas del suelo son inferiores a 10 °C.

Si se vierte sobre el pavimento, hormigón, etc., limpiarlo inmediatamente con una escoba o un cepillo, ya que este producto puede causar decoloración.

Atención

Dado que las circunstancias pueden ser diferentes y que la aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control, ICL no se puede hacer responsable de cualquier resultado negativo. Con esta publicación, todas las recomendaciones previas ofrecidas expiran. Haga un primer ensayo o prueba a pequeña escala antes de cualquier aplicación nueva, cambio de dosis, u otros cambios en sus prácticas culturales.

Para más información o recomendación diríjase a su distribuidor ICL más cercano o al delegado de ICL para su zona.

Contiene Hierro:

No aplicar en caso de riesgo de contacto con hormigón, mármol, rocalla, textiles, piscinas,.... Si se derrama en adoquines, hormigón, piezas de ropa, etc., friegue o limpie inmediatamente, puesto que el producto puede desteñir.

Configuración de las abonadoras

Tipo de abonadora	Método de aplicación	Ajuste del cono	Ancho de trabajo (m)	Dosis de aplicación (g/m²)	Dosis de aplicación (g/m²)	Dosis de aplicación (g/m²)
				20	25	30
Abonadora rotativa	1 pasada	6	3,7	L	M	M 1/2
SR-2000 o Accupro 2000	2 pasadas	6	3,7	I 1/2	J 1/2	K
Abonadora por gravedad	1 pasada	n. a.	0,91	4,25	4,75	5,25
SS-2	2 pasadas	n. a.	0,91	3,25	3,50	3,75

Período de uso



-
-
-